LISTA DE VERIFICACIÓN DEEXPOSICIÓN AL RUIDO EN EL LUGAR DE TRABAJO

Fecha	
Ubicación	
Completado por	

	OK = Satisfactoria | AN = Acción Necesaria | N/A = No Aplica	OK	AN	N/A
1	Se han identificado y evaluado las zonas del lugar de trabajo donde los niveles de ruido superan los 85 decibelios.	☐	☐	☐
2	Se han medido los niveles de ruido con un sonómetro o un analizador de banda de octava y se mantienen registros.	☐	☐	☐
3	Cuando se ha determinado mediante una evaluación de la exposición al ruido de los trabajadores, se ha implementado un programa de conservación de la audición.	☐	☐	☐
4	Existe un programa de salud preventiva permanente para educar a los trabajadores sobre los niveles seguros de ruido, las exposiciones, los efectos del ruido en su salud y el uso de la protección personal.	☐	☐	☐
5	Cuando los trabajadores están sometidos a un sonido que excede los niveles en OSHA 1910.95, Tabla G-16, (OSHA 1926.52, Tabla D-2) se utilizan controles de ingeniería, controles administrativo y/o equipo de protección personal para reducir el nivel de exposición al sonido para que esté dentro de los niveles de la tabla.	☐	☐	☐
6	Todos los trabajadores que trabajan en zonas ruidosas disponen de equipos de protección auditiva homologados (dispositivos de atenuación del ruido).	☐	☐	☐
7	Los trabajadores están debidamente equipados y son instruidos en el uso de los protectores auditivos.	☐	☐	☐
8	Los trabajadores que trabajan en zonas muy ruidosas se someten a pruebas audio métricas periódicas para garantizar la eficacia del sistema de protección auditiva.	☐	☐	☐
9	Se dispone de una copia de la norma de exposición al ruido en el trabajo de la OSHA y se coloca en el lugar de trabajo.	☐	☐	☐

LISTA DE VERIFICACIÓN DEEXPOSICIÓN AL RUIDO EN EL LUGAR DE TRABAJO

OK = Satisfactoria | AN = Acción Necesaria | N/A = No Aplica		**OK**	**AN**	**N/A**
10	Se han colocado señales de advertencia en los lugares donde se necesita protección auditiva.	☐	☐	☐

EXPOSICIONES PERMISIBLES AL RUIDO

1910.95 Tabla G-16 / 1926.52 Tabla D-2

Duración por día, horas	Nivel de sonido dBA respuesta lenta
8	90
6	92
4	95
3	97
2	100
1-1/2	102
1	105
1/2	110
1/4 o menos	115

Elementos de Acción Necesarios y Notas Adicionales:

Es posible que este documento no sea completo para los requisitos de la fuerza laboral o la instalación que se está evaluando. Weeklysafety.com no asume ninguna responsabilidad por daños o lesiones que se supongan causados por el uso de este documento. El uso de este documento no garantiza la conformidad con ninguna ley o reglamento, ni garantiza la seguridad absoluta en el lugar de trabajo.