

# Elevadores de Tijera

Volumen 1 Cien Rápido Edición 32C-1

Los elevadores de tijera son una excelente alternativa a escaleras y andamios impulsados manualmente. Ellos proveen una plataforma de trabajo segura y estable cuando se usan de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.

- **¡Solo operadores entrenados y autorizados pueden usar los elevadores de tijera!** Los empleados deben recibir entrenamiento sobre la operación segura de los elevadores para que entiendan y eviten condiciones inseguras que lleven a lesiones.
- Riesgos comunes encontrados con elevadores de tijera incluyen:
  - Electrocutación por contacto accidental con cables energizados
  - Riesgos de volcadura por manejar en superficies empinadas o inestables
  - Riesgos de colisiones o golpes
  - Riesgos de caídas por mal uso de los elevadores
- **Siempre busca líneas de energía y electricidad** que alimenten edificios y estructuras adyacentes. Señales de peligro deben ser publicadas para advertir a operadores de elevadores de tijera de riesgos potenciales.
- **¡Evita riesgos de volcadura!**
  - **Nunca alteres o deshabilites dispositivos de advertencia** o los switches de límite – están ahí para ayudarte a evitar riesgos de volcadura.
  - **Revisa el área** donde el elevador será usado antes de mover o manejar el elevador para identificar y evitar riesgos potenciales como banquetas, baches, excavaciones u hoyos en el piso.
  - Nunca uses un elevador de tijera en superficies irregulares.
- Nunca te sientes o subas a la orilla de la canasta o uses tablas, escaleras u otros dispositivos en un elevador de tijera.
- Asegura que los barandales, cadenas de seguridad y rejas estén cerradas y con llave para la protección de caída adecuada al operar un elevador.
- Muchos elevadores de escalera están equipados con controles que pueden ser usados desde el piso para que puedas maniobrar el elevador a través de áreas pequeñas de manera segura.

**OSHA Estándar 1926.452(w)(5)** *Los andamios deben ser estabilizados para prevenir movimientos de volcadura.* **OSHA Estándar 1926.452(w)(6)** *Los empleados no deben ser permitidos a montar en el andamio a menos que... la superficie en la que el andamio vaya a ser movido esté dentro de 3 grados de nivel y libre de agujeros, hoyos y obstrucciones.*

No para reventa o redistribución no autorizada. Para todos los términos y condiciones que aplican, por favor visita [www.weeklysafety.com](http://www.weeklysafety.com).