

SAFETY MEETING QUIZ
PRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD

Name/Nombre:

Date/Día:

Safety Topic/Tema de Seguridad: V1-39B Step Ladders | Escaleras Portátiles

1. Un riesgo común de escalera portátil es
 - a. esparcidores de escalera bloqueados.
 - b. usar una escalera dañada.
 - c. cargar una escalera por debajo de la carga clasificada.
 - d. usar una escalera en una superficie estable.

2. Si las superficies de trepado y agarre de la escalera portátil están embarradas con aceite, grasa o cualquier otra sustancia que pudiera hacer la escalera resbaladiza, la escalera debe ser
 - a. inspeccionada.
 - b. desechada.
 - c. limpiada.
 - d. destruida.

3. No use una escalera portátil en una posición parcialmente abierta. La base debe estar completamente abierta con los esparcidores bloqueados.
 - a. Verdadero
 - b. Falso

4. Mantenga un contacto de _____ al subir o bajar una escalera.
 - a. 1-punto
 - b. 2-puntos
 - c. 3-puntos
 - d. 4-puntos

5. Si el trabajo en escalera requiere sobre estirarse o un balanceo precario, entonces
 - a. la escalera debe ser movida.
 - b. la escalera debe ser reemplazada con una escalera diferente más apropiada a la tarea.
 - c. encuentre una manera diferente de completar la tarea sin usar una escalera.
 - d. cualquiera de las anteriores.



SAFETY MEETING QUIZ
PRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD

ANSWER KEY/RESPUESTAS

Safety Topic/Tema de Seguridad: V1-39B Step Ladders | Escaleras Portátiles

1. Un riesgo común de escalera portátil es
 - a. esparcidores de escalera bloqueados.
 - b. usar una escalera dañada.
 - c. cargar una escalera por debajo de la carga clasificada.
 - d. usar una escalera en una superficie estable.

2. Si las superficies de trepado y agarre de la escalera portátil están embarradas con aceite, grasa o cualquier otra sustancia que pudiera hacer la escalera resbaladiza, la escalera debe ser
 - a. inspeccionada.
 - b. desechada.
 - c. limpiada.
 - d. destruida.

3. No use una escalera portátil en una posición parcialmente abierta. La base debe estar completamente abierta con los esparcidores bloqueados.
 - a. Verdadero
 - b. Falso

4. Mantenga un contacto de _____ al subir o bajar una escalera.
 - a. 1-punto
 - b. 2-puntos
 - c. 3-puntos
 - d. 4-puntos

5. Si el trabajo en escalera requiere sobre estirarse o un balanceo precario, entonces
 - a. la escalera debe ser movida.
 - b. la escalera debe ser reemplazada con una escalera diferente más apropiada a la tarea.
 - c. encuentre una manera diferente de completar la tarea sin usar una escalera.
 - d. cualquiera de las anteriores.

