

SAFETY MEETING QUIZ
PRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD

Name/Nombre:

Date/Día:

Safety Topic/Tema de Seguridad: V1-40 Struck-by Hazards | Riesgo de Golpes

1. Los Riesgos de Golpe son una de las 4 áreas Principales de fatalidades en la construcción.
 - a. Verdadero
 - b. Falso

2. Los riesgos potenciales de golpe existen cuando
 - a. se trabaja debajo de estructuras elevadas como andamios o donde grúas están levantando materiales por encima de la cabeza.
 - b. al usar herramientas neumáticas.
 - c. se trabaja dentro de zanjas o excavaciones.
 - d. todas las anteriores.

3. Equipo con vistas obstruidas cerca en la parte trasera deben ser equipados con
 - a. una bandera.
 - b. alarmas sonoras y bocinas en funcionamiento,
 - c. un radio CB.
 - d. ninguna de las anteriores.

4. Estándar OSHA 1926.451(h)(1) establece que además de usar _____ cada empleado en un andamio debe ser proporcionado con protección adicional para herramientas manuales que caen, escombros y otros objetos pequeños.
 - a. orejeras
 - b. cascos duros
 - c. chalecos de seguridad
 - d. mascarillas para polvo

5. Los trabajadores deben usar _____ para hacerse más visibles.
 - a. gorros para el sol
 - b. vestimenta de camuflaje
 - c. vestimenta de alta visibilidad como chalecos de seguridad
 - d. botas con punta de acero



SAFETY MEETING QUIZ
PRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD

ANSWER KEY/RESPUESTAS

Safety Topic/Tema de Seguridad: V1-40 Struck-by Hazards | Riesgo de Golpes

1. Los Riesgos de Golpe son una de las 4 áreas Principales de fatalidades en la construcción.
 - a. Verdadero
 - b. Falso

2. Los riesgos potenciales de golpe existen cuando
 - a. se trabaja debajo de estructuras elevadas como andamios o donde grúas están levantando materiales por encima de la cabeza.
 - b. al usar herramientas neumáticas.
 - c. se trabaja dentro de zanjas o excavaciones.
 - d. todas las anteriores.

3. Equipo con vistas obstruidas cerca en la parte trasera deben ser equipados con
 - a. una bandera.
 - b. alarmas sonoras y bocinas en funcionamiento,
 - c. un radio CB.
 - d. ninguna de las anteriores.

4. Estándar OSHA 1926.451(h)(1) establece que además de usar _____ cada empleado en un andamio debe ser proporcionado con protección adicional para herramientas manuales que caen, escombros y otros objetos pequeños.
 - a. orejeras
 - b. cascos duros
 - c. chalecos de seguridad
 - d. mascarillas para polvo

5. Los trabajadores deben usar _____ para hacerse más visibles.
 - a. gorros para el sol
 - b. vestimenta de camuflaje
 - c. vestimenta de alta visibilidad como chalecos de seguridad
 - d. botas con punta de acero

