

**SAFETY MEETING QUIZ**  
**PRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD**

**Name/Nombre:**

**Date/Día:**

**Safety Topic/Tema de Seguridad:** V1-46 Housekeeping | Limpieza

1. Los trabajadores deben hacer su parte para ayudar a evitar y prevenir lesiones e incidentes al practicar \_\_\_\_\_ en cada trabajo y en cada sitio de trabajo.
  - a. buena limpieza
  - b. karaoke
  - c. habilidades con cuchillos
  - d. ejercicios de soccer
  
2. Estándar OSHA 1926.25(a) establece que, durante el curso de la construcción, alteración o reparación, la madera en forma o pedazos con clavos salidos y todo otro tipo de escombros, debe ser \_\_\_\_\_ áreas de trabajo, pasillos y escaleras y en y alrededor de edificios y otras estructuras.
  - a. apilado en
  - b. aventados alrededor de
  - c. mantenidos despejados de
  - d. en pilas organizadas en el medio de
  
3. Cuando los materiales son lanzados a más de \_\_\_\_\_ a cualquier punto fuera de las paredes exteriores del edificio, una canaleta cerrada de madera o un material equivalente, debe ser usada.
  - a. 5 pies
  - b. 20 pies
  - c. 3 pisos
  - d. 100 pies
  
4. No es necesario retirar o martillar clavos de pedazos de madera y otros escombros.
  - a. Verdadero
  - b. Falso
  
5. Durante la construcción separe los desechos y pedazos materiales del área de trabajo inmediata **para evitar**
  - a. que le griten.
  - b. trabajar más tiempo.
  - c. crear riesgos de tropiezo y resbalamiento.
  - d. tener que usar PPE.



**SAFETY MEETING QUIZ**  
**PRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD**

**ANSWER KEY/RESPUESTAS**

**Safety Topic/Tema de Seguridad:** V1-46 Housekeeping | Limpieza

1. Los trabajadores deben hacer su parte para ayudar a evitar y prevenir lesiones e incidentes al practicar \_\_\_\_\_ en cada trabajo y en cada sitio de trabajo.
  - a. buena limpieza
  - b. karaoke
  - c. habilidades con cuchillos
  - d. ejercicios de soccer
  
2. Estándar OSHA 1926.25(a) establece que, durante el curso de la construcción, alteración o reparación, la madera en forma o pedazos con clavos salidos y todo otro tipo de escombros, debe ser \_\_\_\_\_ áreas de trabajo, pasillos y escaleras y en y alrededor de edificios y otras estructuras.
  - a. apilado en
  - b. aventados alrededor de
  - c. mantenidos despejados de
  - d. en pilas organizadas en el medio de
  
3. Cuando los materiales son lanzados a más de \_\_\_\_\_ a cualquier punto fuera de las paredes exteriores del edificio, una canaleta cerrada de madera o un material equivalente, debe ser usada.
  - a. 5 pies
  - b. 20 pies
  - c. 3 pisos
  - d. 100 pies
  
4. No es necesario retirar o martillar clavos de pedazos de madera y otros escombros.
  - a. Verdadero
  - b. Falso
  
5. Durante la construcción separe los desechos y pedazos materiales del área de trabajo inmediata **para evitar**
  - a. que le griten.
  - b. trabajar más tiempo.
  - c. crear riesgos de tropiezo y resbalamiento.
  - d. tener que usar PPE.

