

SAFETY MEETING QUIZ
PRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD

Name/Nombre:

Date/Día:

Safety Topic/Tema de Seguridad: *V1-94 Bench and Pedestal Grinders | Esmeriladoras de Banco y Pedestal*

1. Ya que las esmeriladoras operan a tan alta velocidad, hay muchos riesgos de seguridad que pueden causar lesiones serias como
 - a. riesgos de quedar atrapado que pueden causar amputaciones.
 - b. explosiones de rueda que pueden causar ceguera.
 - c. partículas voladoras que pueden causar lesiones por impacto.
 - d. todas las anteriores.

2. En la mayoría de las esmeriladoras, los soportes para trabajo son usados para soportar el trabajo y deben mantener ajustados dentro de _____ de la rueda.
 - a. 1/8-pulgada
 - b. 1/4-pulgada
 - c. 3/4-pulgada
 - d. 1-pulgada

3. La guarda de lengüeta superior en las maquinas esmeriladoras proporciona protección para el usuario, si se ajustan apropiadamente y deben mantenerse ajustadas a dentro de ____ de la rueda.
 - a. 1/8-pulgada
 - b. 1/4-pulgada
 - c. 3/4-pulgada
 - d. 1-pulgada

4. Como una precaución, en caso de un quiebre accidental de la rueda, párese _____, mientras la esmeriladora inicia y comienza a alcanzar la velocidad máxima.
 - a. detrás de la esmeriladora
 - b. en otro cuarto
 - c. directamente en frente de la rueda
 - d. a un lado

5. Es seguro meter un objeto a la rueda para intentar detener la esmeriladora rápidamente, si es necesario.
 - a. Verdadero
 - b. Falso



SAFETY MEETING QUIZ
PRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD

ANSWER KEY/RESPUESTAS

Safety Topic/Tema de Seguridad: V1-94 Bench and Pedestal Grinders | Esmeriladoras de Banco y Pedestal

1. Ya que las esmeriladoras operan a tan alta velocidad, hay muchos riesgos de seguridad que pueden causar lesiones serias como
 - a. riesgos de quedar atrapado que pueden causar amputaciones.
 - b. explosiones de rueda que pueden causar ceguera.
 - c. partículas voladoras que pueden causar lesiones por impacto.
 - d. todas las anteriores.

2. En la mayoría de las esmeriladoras, los soportes para trabajo son usados para soportar el trabajo y deben mantener ajustados dentro de ____ de la rueda.
 - a. 1/8-pulgada
 - b. 1/4-pulgada
 - c. 3/4-pulgada
 - d. 1-pulgada

3. La guarda de lengüeta superior en las maquinas esmeriladoras proporciona protección para el usuario, si se ajustan apropiadamente y deben mantenerse ajustadas a dentro de ____ de la rueda.
 - a. 1/8-pulgada
 - b. 1/4-pulgada
 - c. 3/4-pulgada
 - d. 1-pulgada

4. Como una precaución, en caso de un quiebre accidental de la rueda, párese _____, mientras la esmeriladora inicia y comienza a alcanzar la velocidad máxima.
 - a. detrás de la esmeriladora
 - b. en otro cuarto
 - c. directamente en frente de la rueda
 - d. a un lado

5. Es seguro meter un objeto a la rueda para intentar detener la esmeriladora rápidamente, si es necesario.
 - a. Verdadero
 - b. Falso

