

**SAFETY MEETING QUIZ**  
**PRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD**

**Name/Nombre:**

**Date/Día:**

**Safety Topic/Tema de Seguridad:** V2-29B Step Ladders | Escaleras Portátiles

1. Un riesgo común de escalera portátil es
  - a. esparcidores de escalera bloqueados.
  - b. usar una escalera dañada.
  - c. cargar una escalera por debajo de la carga clasificada.
  - d. usar una escalera en una superficie estable.
  
2. Si las superficies de trepado y agarre de la escalera portátil están embarradas con aceite, grasa o cualquier otra sustancia que pudiera hacer la escalera resbaladiza, la escalera debe ser
  - a. inspeccionada.
  - b. desechada.
  - c. limpiada.
  - d. destruida.
  
3. No use una escalera portátil en una posición parcialmente abierta. La base debe estar completamente abierta con los esparcidores bloqueados.
  - a. Verdadero
  - b. Falso
  
4. Mantenga un contacto de \_\_\_\_\_ al subir o bajar una escalera.
  - a. 1-punto
  - b. 2-puntos
  - c. 3-puntos
  - d. 4-puntos
  
5. Si el trabajo en escalera requiere sobre estirarse o un balanceo precario, entonces
  - a. la escalera debe ser movida.
  - b. la escalera debe ser reemplazada con una escalera diferente más apropiada a la tarea.
  - c. encuentre una manera diferente de completar la tarea sin usar una escalera.
  - d. cualquiera de las anteriores.



**SAFETY MEETING QUIZ**  
**PRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD**

**ANSWER KEY/RESPUESTAS**

**Safety Topic/Tema de Seguridad:** V2-29B Step Ladders | Escaleras Portátiles

- Un riesgo común de escalera portátil es
  - esparcidores de escalera bloqueados.
  - usar una escalera dañada.
  - cargar una escalera por debajo de la carga clasificada.
  - usar una escalera en una superficie estable.
- Si las superficies de trepado y agarre de la escalera portátil están embarradas con aceite, grasa o cualquier otra sustancia que pudiera hacer la escalera resbaladiza, la escalera debe ser
  - inspeccionada.
  - desechada.
  - limpiada.
  - destruida.
- No use una escalera portátil en una posición parcialmente abierta. La base debe estar completamente abierta con los esparcidores bloqueados.
  - Verdadero
  - Falso
- Mantenga un contacto de \_\_\_\_\_ al subir o bajar una escalera.
  - 1-punto
  - 2-puntos
  - 3-puntos
  - 4-puntos
- Si el trabajo en escalera requiere sobre estirarse o un balanceo precario, entonces
  - la escalera debe ser movida.
  - la escalera debe ser reemplazada con una escalera diferente más apropiada a la tarea.
  - encuentre una manera diferente de completar la tarea sin usar una escalera.
  - cualquiera de las anteriores.

