

**SAFETY MEETING QUIZ**  
**PRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD**

**Name/Nombre:**

**Date/Día:**

**Safety Topic/Tema de Seguridad:** V2-49 Fall Injury Incidents | Incidentes – Lesiones por Caída

1. Estándar OSHA 1910.28(a)(1) establece que OSHA requiere que los empleadores proporcionen \_\_\_\_\_ para cada empleado expuesto a riesgos de caída y objetos que caen.
  - a. protección
  - b. un casco duro
  - c. un uniforme
  - d. un manual de empleado
  
2. Los lugares de trabajo deben ser evaluados regularmente por
  - a. estar a una temperatura óptima.
  - b. tener suficientes botanas.
  - c. integridad estructural.
  - d. ninguna de las anteriores.
  
3. Una precaución de seguridad importante para evitar los riesgos de caída es tener un
  - a. sistema de rieles o protección anticaídas siempre debe ser usado al trabajar en techos.
  - b. sistema personal anticaída debe ser usado al operar un montacargas con plataforma elevadora.
  - c. un plan de seguridad y salud basado en un análisis de riesgos del trabajo debe ser desarrollado.
  - d. todas las anteriores.
  
4. Antes de comenzar el trabajo \_\_\_\_\_ deben desempeñar una inspección caminando del sitio para encontrar cualquier riesgo de caída posible.
  - a. los aprendices
  - b. el equipo de limpieza
  - c. los supervisores y trabajadores
  - d. ninguno de los anteriores
  
5. Los empleados nuevos deben ser entrenados en el uso apropiado de la protección anticaídas.
  - a. Verdadero
  - b. Falso



**SAFETY MEETING QUIZ**  
**PRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD**

**ANSWER KEY/RESPUESTAS**

**Safety Topic/Tema de Seguridad:** V2-49 Fall Injury Incidents | Incidentes – Lesiones por Caída

1. Estándar OSHA 1910.28(a)(1) establece que OSHA requiere que los empleadores proporcionen \_\_\_\_\_ para cada empleado expuesto a riesgos de caída y objetos que caen.
  - a. protección
  - b. un casco duro
  - c. un uniforme
  - d. un manual de empleado
  
2. Los lugares de trabajo deben ser evaluados regularmente por
  - a. estar a una temperatura óptima.
  - b. tener suficientes botanas.
  - c. integridad estructural.
  - d. ninguna de las anteriores.
  
3. Una precaución de seguridad importante para evitar los riesgos de caída es tener un
  - a. sistema de rieles o protección anticaídas siempre debe ser usado al trabajar en techos.
  - b. sistema personal anticaída debe ser usado al operar un montacargas con plataforma elevadora.
  - c. un plan de seguridad y salud basado en un análisis de riesgos del trabajo debe ser desarrollado.
  - d. todas las anteriores.
  
4. Antes de comenzar el trabajo \_\_\_\_\_ deben desempeñar una inspección caminando del sitio para encontrar cualquier riesgo de caída posible.
  - a. los aprendices
  - b. el equipo de limpieza
  - c. los supervisores y trabajadores
  - d. ninguno de los anteriores
  
5. Los empleados nuevos deben ser entrenados en el uso apropiado de la protección anticaídas.
  - a. Verdadero
  - b. Falso

