

**SAFETY MEETING QUIZ**  
**PRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD**

**Name/Nombre:**

**Date/Día:**

**Safety Topic/Tema de Seguridad:** V2-54 Steps for Lockout/Tagout | Pasos para el Bloqueo/Etiquetado

1. Desempeñar un bloqueo etiquetado seguro requiere que los trabajadores sigan una serie de pasos que ayuden a asegurar que el equipo en el que están trabajando no
  - a. se encienda accidentalmente.
  - b. sea desmantelado
  - c. esté ganando premios
  - d. esté desconectado.
  
2. Candados y etiquetas deben ser aplicadas a las ubicaciones apropiadas por
  - a. el Administrador de Seguridad solamente.
  - b. trabajadores entrenados y autorizados.
  - c. el Supervisor en turno.
  - d. empleados sin entrenamiento.
  
3. Los dispositivos de bloqueo deben ser establecidos para que mantengan al equipo en una posición “segura” o “apagada”.
  - a. Verdadero
  - b. Falso
  
4. Las etiquetas deben ser colocadas en el mismo punto donde el candado fue colocado e indicar claramente
  - a. declaraciones de advertencia para recordar a otros no intentar apagar el equipo.
  - b. la identidad del empleado que aplica las etiquetas.
  - c. que el equipo no debe ser operado.
  - d. todas las anteriores.
  
5. Disipar o contener la energía almacenada o residual por métodos como
  - a. ponerse un casco duro.
  - b. conexión a tierra, reposicionamiento o bloqueo.
  - c. colocar un guardia de seguridad en el área.
  - d. evacuar el edificio.



**SAFETY MEETING QUIZ**  
**PRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD**

**ANSWER KEY/RESPUESTAS**

**Safety Topic/Tema de Seguridad:** V2-54 Steps for Lockout/Tagout | Pasos para el Bloqueo/Etiquetado

1. Desempeñar un bloqueo etiquetado seguro requiere que los trabajadores sigan una serie de pasos que ayuden a asegurar que el equipo en el que están trabajando no
  - a. se encienda accidentalmente.
  - b. sea desmantelado
  - c. esté ganando premios
  - d. esté desconectado.
  
2. Candados y etiquetas deben ser aplicadas a las ubicaciones apropiadas por
  - a. el Administrador de Seguridad solamente.
  - b. trabajadores entrenados y autorizados.
  - c. el Supervisor en turno.
  - d. empleados sin entrenamiento.
  
3. Los dispositivos de bloqueo deben ser establecidos para que mantengan al equipo en una posición "segura" o "apagada".
  - a. Verdadero
  - b. Falso
  
4. Las etiquetas deben ser colocadas en el mismo punto donde el candado fue colocado e indicar claramente
  - a. declaraciones de advertencia para recordar a otros no intentar apagar el equipo.
  - b. la identidad del empleado que aplica las etiquetas.
  - c. que el equipo no debe ser operado.
  - d. todas las anteriores.
  
5. Disipar o contener la energía almacenada o residual por métodos como
  - a. ponerse un casco duro.
  - b. conexión a tierra, reposicionamiento o bloqueo.
  - c. colocar un guardia de seguridad en el área.
  - d. evacuar el edificio.

